

マルチセンサー(動作検知、ショック検知、音検知、アラーム検知)に対応

EXズーム機能搭載のメガピクセルカメラ (BB-HCM715/HCM735/HCM705)

屋内タイプ

PoE対応^{※1}
メガピクセル
EXズーム・デジタルズーム^{※2}
SDHCメモリーカード^{※3}
vMaicovicon^{※4}
H.264 / MPEG-4&JPEG
パン&チルト
広角・低歪
SSL対応
簡易逆光補正



BB-HCM715
本体希望小売価格(取付調整費別)
94,290円(税抜89,800円)

付属品
・スタンド
・SDカードカバー
・安全ワイヤー
・セットアップCD-ROM

※ACアダプターおよびACコードは付属していません。
※PoEによる電源供給については、19ページを参照ください。

屋内・固定レンズ・ドームタイプ (天井・壁掛け設置兼用)

PoE対応^{※1}
メガピクセル
EXズーム・デジタルズーム^{※2}
SDHCメモリーカード^{※3}
vMaicovicon^{※4}
H.264 / MPEG-4&JPEG
デジタルパン&チルト^{※5}
広角・低歪
SSL対応
簡易逆光補正
天井埋込対応



BB-HCM705
本体希望小売価格(取付調整費別)
83,790円(税抜79,800円)

付属品
・型紙(設置時用)
・安全ワイヤー
・セットアップCD-ROM

※ACアダプターおよびACコードは付属していません。
※PoEによる電源供給については、19ページを参照ください。

屋外(防水^{※6})タイプ

PoE対応^{※1}
メガピクセル
EXズーム・デジタルズーム^{※2}
SDHCメモリーカード^{※3}
vMaicovicon^{※4}
H.264 / MPEG-4&JPEG
パン&チルト
広角・低歪
SSL対応
簡易逆光補正



BB-HCM735
本体希望小売価格(取付調整費別)
115,500円(税抜110,000円)

付属品
・スタンド
・コネクターカバー
・日よけハウジング
・安全ワイヤー
・自己融着テープ
・防水スポンジ
・セットアップCD-ROM

※ACアダプターおよびACコードは付属していません。
※PoEによる電源供給については、19ページを参照ください。

屋内・固定レンズ・ドームタイプ (天井・壁掛け設置兼用)

PoE対応^{※1}
デジタルズーム^{※2}
SDHCメモリーカード^{※3}
CMOSセンサー
H.264 / MPEG-4&JPEG
広角・低歪
SSL対応
簡易逆光補正
天井埋込対応



BB-HCM701
本体希望小売価格(取付調整費別)
62,790円(税抜59,800円)

付属品
・型紙(設置時用)
・安全ワイヤー
・セットアップCD-ROM

※ACアダプターおよびACコードは付属していません。
※PoEによる電源供給については、19ページを参照ください。

メガピクセル&H.264動画機能 (BB-HCM715, HCM735, HCM705)

130万画素イメージセンサーを搭載し、動画データに圧縮効率の高い動画圧縮規格であるH.264を採用。ネットワークへの負荷を抑えつつ、スムーズに高画質動画をモニタリングすることができます。

BB-HCM511 (1280x960ドット) vs BB-HCM735 (1280x960ドット)



※BB-HCM701はH.264動画のみ対応

低照度対応(4画素加算) (BB-HCM715, HCM735, HCM705)

仮想的に4つの画素を1つの画素として取り扱うことにより感度をアップし、暗い場所もより見やすくなります。

[画質比較] ※解像度:640x480ドット、照度1ルクス




BB-HCM715(4画素加算ON) vs BB-HCM715(標準時) vs BB-HCM515*

※最大画像サイズ設定が640x480モードのときのみの有効。
(最大画像サイズが1280x960モード時は、640x480ドット以下表示でも使用することができません。)
※機能のON/OFFは固定設定です。この機能を自動的に切替えることはできません。
※EXズーム機能と同時使用はできません。
※4画素加算ON時はOFFの場合より画質が劣化する場合があります。
★BB-HCM515:2007年2月発売の当社機種でBB-HCM715の従来機。BB-HCM715はイメージセンサーの性能アップと4画素加算機能により、HCM515に比べてより低照度環境下での使用を可能としています。

EXズーム機能 (BB-HCM715, HCM735, HCM705)

EXズーム機能により、高画質のままズームが可能。640x480ドット表示時の拡大画像に1280x960ドットの画像から切り出しを行うことで高画質のままズームが行えます。

※最大画像サイズ設定が640x480モードのときのみの有効。(最大画像サイズが1280x960モード時は、640x480ドット以下表示でも使用することができません。)
※4画素加算と同時使用はできません。



640x480ドット表示用に1280x960ドット画面から画像を切り出し

EXズーム(x2)

屋外対応^{※6} (BB-HCM735)

BB-HCM735は屋外設置のための特別なハウジング装備を用意しなくても、家屋、店舗などの外壁など、屋外にそのまま設置をすることができます。様々な場所への設置が可能となり、活用範囲が大幅に広がります。

※強い台風など異常な風雨の被害を軽減するため、軒下への設置を推奨します。
※取付工事は防水工事技術を有する販売店により正しく実施する必要があります。
※海岸の近くや直接潮風が当たる場所、温泉地の硫黄環境への設置は避けてください。(塩害などにより製品寿命が短くなることがあります。)

BB-HCM715, HCM735, HCM705, HCM701専用
ACアダプター BB-HCA7



本体希望小売価格(取付調整費別) 8,400円(税抜8,000円)
[内容物]ACアダプター(コード長 約3m) / ACコード(コード長 約1.8m) / 延長コード(コード長 約7m)

ネットワークカメラの活用を広げるソフト&周辺機器

<p>ネットワークカメラ専用録画ビューアソフト</p> <p>H.264, MPEG-4, MotionJPEGに対応し、音声付動画をパソコンに録画ブラウザからアクセスし、モニタリング、録画データの閲覧、環境設定も可能</p> <p>BB-HNP17 本体希望小売価格(取付調整費別) 62,790円(税抜59,800円)</p> <p>付属品 ・ネットワークカメラ: BB-SC384, HCM735, HCM715, HCM705, HCM701, HCM581, HCM580, HCM547, HCM531, HCM527, HCM511, HCM371, HCM100 ・ネットワークカメラサーバー: BB-HCS301</p>	<p>ネットワークカメラ専用録画プログラム</p> <p>音声対応ネットワークカメラの音声付き画像の録画・再生機能搭載 Motion JPEG に対応</p> <p>BB-HNP11 本体希望小売価格(取付調整費別) 52,290円(税抜49,800円)</p> <p>付属品 ・ネットワークカメラ: BB-HCM735, HCM715, HCM705, HCM701, HCM581, HCM580, HCM547, HCM531, HCM527, HCM511, HCM371, HCM100 ・ネットワークカメラサーバー: BB-HCS301</p> <p>※本製品は、IPv4接続でのみお使いいただけます。</p>	<p>ネットワークカメラサーバー</p> <p>デジタルズーム SDメモリーカード</p> <p>アナログカメラ画像をインターネット経由でモニタリング</p> <p>BB-HCS301 本体希望小売価格(取付調整費別) 52,290円(税抜49,800円)</p> <p>付属品 ・ACアダプター(コード長 約1.8m) ・ACコード(コード長 約0.55m)</p>
---	---	--

※録画ソフトをインストールするパソコンは、お客様運用形態や録画条件にあったパソコンをご使用をお願いします。対応するパソコンの仕様は、26ページをご覧ください。特に長時間連続運用される場合、パソコン・サーバーの不具合や録画ソフトの動作に不具合を生じる場合がございます。

用途やシーンに合わせて選べるネットワークカメラのラインアップ

IPv4/IPv6デュアルスタック

<p>屋内タイプ</p> <p>PoE対応^{※1} 光学・デジタルズーム^{※2} SDHCメモリーカード^{※3} CCDセンサー MPEG-4&JPEG パン&チルト 簡易逆光補正</p>  <p>BB-HCM581 本体希望小売価格(取付調整費別) 136,290円(税抜129,800円)</p> <p>付属品 ・ACアダプター(コード長 約3m) ・ACコード(コード長 約1.8m) ・映像/音声コード(コード長 約0.5m) ・天井取付カバー ・天井取付金具A(本体側) ・天井取付金具B(天井側) ・安全ワイヤー ・セットアップCD-ROM</p> <p>※マイクは内蔵していません。別途市販のマイクが必要です。</p>	<p>屋内ドームタイプ</p> <p>PoE対応^{※1} 光学・デジタルズーム^{※2} SDHCメモリーカード^{※3} vMaicovicon^{※4} MPEG-4&JPEG パン&チルト 広角 SSL対応 簡易逆光補正 天井埋込対応</p>  <p>BB-HCM527 本体希望小売価格(取付調整費別) 104,790円(税抜99,800円)</p> <p>付属品 ・ACアダプター(コード長 約3m) ・ACコード(コード長 約1.8m) ・天井取付カバー ・天井取付金具 ・安全ワイヤー ・セットアップCD-ROM</p>
<p>光学・デジタルズーム^{※2} SDHCメモリーカード^{※3} CCDセンサー MPEG-4&JPEG パン&チルト 簡易逆光補正</p>  <p>BB-HCM580 本体希望小売価格(取付調整費別) 120,750円(税抜115,000円)</p> <p>付属品 ・ACアダプター(コード長 約3m) ・ACコード(コード長 約1.8m) ・天井取付カバー ・天井取付金具A(本体側) ・天井取付金具B(天井側) ・安全ワイヤー ・セットアップCD-ROM</p> <p>※音声には対応していません。</p>	<p>屋外(防水^{※7})ドームタイプ (天井設置専用)</p> <p>PoE対応^{※1} 光学・デジタルズーム^{※2} SDHCメモリーカード^{※3} vMaicovicon^{※4} MPEG-4&JPEG パン&チルト 広角 SSL対応 簡易逆光補正</p>  <p>BB-HCM547 本体希望小売価格(取付調整費別) 125,790円(税抜119,800円)</p> <p>付属品 ・ACアダプター(コード長 約3m) ・ACコード(コード長 約1.8m) ・延長コード(コード長 約7m) ・天井取付カバー ・天井取付金具 ・安全ワイヤー ・自己融着テープ ・防水スポンジ ・セットアップCD-ROM</p>
<p>PoE対応^{※1} デジタルズーム^{※2} SDHCメモリーカード^{※3} CCDセンサー MPEG-4&JPEG パン&チルト 簡易逆光補正</p>  <p>BB-HCM511 本体希望小売価格(取付調整費別) 73,290円(税抜69,800円)</p> <p>付属品 ・ACアダプター(コード長 約3m) ・ACコード(コード長 約1.8m) ・スタンド ・安全ワイヤー ・セットアップCD-ROM</p>	<p>屋外(防水^{※7})タイプ</p> <p>PoE対応^{※1} デジタルズーム^{※2} SDHCメモリーカード^{※3} CCDセンサー MPEG-4&JPEG パン&チルト 簡易逆光補正</p>  <p>BB-HCM531 本体希望小売価格(取付調整費別) 94,290円(税抜89,800円)</p> <p>付属品 ・ACアダプター(コード長 約3m) ・ACコード(コード長 約1.8m) ・延長コード(コード長 約7m) ・スタンド ・コネクターカバー ・日よけハウジング ・安全ワイヤー ・自己融着テープ ・防水スポンジ ・セットアップCD-ROM</p>
<p>デジタルズーム^{※2} CMOSセンサー 固定タイプ</p>  <p>BB-HCM100 本体希望小売価格(取付調整費別) 41,790円(税抜39,800円)</p> <p>付属品 ・ACアダプター(コード長 約3m) ・ACコード(コード長 約1.8m) ・スタンド ・セットアップCD-ROM</p>	<p>デジタルズーム^{※2} SDメモリーカード^{※3} CCDセンサー パン&チルト 無線LAN</p>  <p>BB-HCM371 本体希望小売価格(取付調整費別) 115,290円(税抜109,800円)</p> <p>付属品 ・ACアダプター(コード長 約3m) ・ACコード(コード長 約1.8m) ・延長コード(コード長 約7m) ・スタンド ・コネクターカバー ・安全ワイヤー ・自己融着テープ ・セットアップCD-ROM ・パテ</p> <p>生産完了品</p>

<p>オプション</p> <p>カメラカバー (屋内・天井設置専用)</p> <p>BB-HCA6-X (クリア) BB-HCA6-B (スモーク)</p> <p>本体希望小売価格(取付調整費別) 17,640円(税抜16,800円)</p> <p>対応機種: BB-HCM581 / BB-HCM580 使用環境: 温度0℃~40℃ 湿度:20%~80%(結露なきこと)</p> <p>その他 ・スモークカメラカバー使用の場合、透過率は約36%。最低照度は、標準モードで9ルクス(スモークカバー未使用時:3ルクス)、カラーナイトビューモードで0.27ルクス(スモークカバー未使用時:0.09ルクス)になります。 ・設置場所などの環境やインジケータ設定、ズーム倍率などにより、カメラ画像にインジケータやパナソニックロゴが映りこむことがあります。 ・カメラカバーに汚れがつくと、画質が悪くなる原因になります。定期的なお手入れが必要です。</p> <p>※写真は、ネットワークカメラBB-HCM581との取り付け写真です。 ※ネットワークカメラは、この商品には含まれておりません。</p>	<p>天井埋込金具</p> <p>(BB-HCM705, HCM701専用) BB-HCA11 本体希望小売価格(取付調整費別) 15,540円(税抜14,800円)</p> <p>(BB-HCM527専用) BB-HCA10 本体希望小売価格(取付調整費別) 15,540円(税抜14,800円)</p> <p>※ネットワークカメラは、この商品には含まれておりません。</p>	<p>ネットワークカメラ専用SD/SDHCメモリーカード</p> <p>SDメモリーカード BB-HCC02オープン価格[*] (2 GB)</p> <p>SDHCメモリーカード CLASS4 BB-HCC04オープン価格[*] (4 GB)</p> <p>SDHCメモリーカード CLASS6 BB-HCC08オープン価格[*] (8 GB)</p> <p>※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ★SDロゴおよびSDHCロゴは高標です。</p>
--	--	--

※1 PoEでの受電にあたっては、BB-HPE2などのPoE送電装置が必要です。(BB-HCM580, HCM371, HCM100は、PoEでの受電には対応していません。)
※2 デジタルズームは倍率が高くなるにつれ、画質は低下します。
※3 記憶容量が4GB以上あるSSDメモリーカードの上位規格。SDメモリーカードの使用も可能です。2007年10月以前に生産された製品は、最新のファームウェアへのアップデートが必要です。最新情報についてはパナソニックのサポートウェブサイトをご覧ください。 ※4 New Matsushita Advanced Image Converter for Vision Construction: CCD, CMOS両イメージセンサーの利点を組み合わせたもので、パナソニック株式会社が開発。
※5 モーター駆動によるパン、チルト機能はありません。 ※6 JIS C 0920 準拠 IP55相当(防塵・防噴流型)の防塵、防水性能を確保。 ※7 JIS C 0920 準拠 IPX4相当 防まつ型。(軒下など直射日光や風雨が直接あたらないところに設置してください。)

<p>カメラコントロールユニット</p> <p>IPv6対応[※]</p> <p>IEEE802.11a (J52) / b/g準拠 無線ルーター機能搭載</p> <p>BB-HGW502 本体希望小売価格(取付調整費別) 78,540円(税抜74,800円)</p> <p>付属品 ・ACアダプター(コード長 約1.8m) ・ACコード(コード長 約0.55m) ・イーサネットケーブル(ケーブル長 約1m)(カテゴリ5 ストレートケーブル) ・スタンド</p> <p>[対応機種] ・ネットワークカメラ: BB-HCM735, HCM715, HCM705, HCM701, HCM581, HCM580, HCM547, HCM531, HCM527, HCM511, HCM371, HCM100 ・無線LANアダプター: BB-HGA102 ・ネットワークカメラサーバー: BB-HCS301</p>	<p>無線LANアダプター</p> <p>IEEE802.11a (J52) / b/g準拠 有線接続ネットワークカメラを 手軽に無線化、リピーター(中継) 機能搭載</p> <p>BB-HGA102 本体希望小売価格(取付調整費別) 31,290円(税抜29,800円)</p> <p>付属品 ・ACアダプター(コード長 約1.8m) ・ACコード(コード長 約0.55m) ・イーサネットケーブル(ケーブル長 約1m) ・壁掛け用ねじ/ワッシャー</p> <p>[対応機種] ・カメラコントロールユニット: BB-HGW502 ・ネットワークカメラ: BB-HCM735, HCM715, HCM705, HCM701, HCM581, HCM580, HCM547, HCM531, HCM527, HCM511, HCM371, HCM100 ・ネットワークカメラサーバー: BB-HCS301</p>	<p>イーサネット送電アダプター</p> <p>BB-HPE2 本体希望小売価格(取付調整費別) 26,040円(税抜24,800円)</p> <p>付属品 ・ACアダプター(コード長 約1.8m) ・ACコード(コード長 約0.55m)</p> <p>[対応機種] ・ネットワークカメラ: BB-SC384, HCM735, HCM715, HCM705, HCM701, HCM581, HCM547, HCM531, HCM527, HCM511</p>
---	---	--

※バージョンアップが必要な場合があります。最新情報についてはパナソニックのサポートウェブサイトをご覧ください。
・カメラコントロールユニット BB-HGW502、無線LANアダプター BB-HGA102は屋内用です。屋外での使用はできません。