

# ECOR264 X 1シリーズDVR

4/9/16チャンネル、H.264圧縮方式、グラフィカル・ユーザー・インターフェース (GUI)



## 特徴

- ・ H.264圧縮方式
- ・ ペンタプレックス機能搭載 (ライブ映像表示、録画、再生、データコピー、遠隔表示の同時操作が可能)
- ・ グラフィカルなアイコンとビジュアルインジケータの表示で使い勝手の優れたGUIを搭載・デュアルストリーム対応
- ・ EverFocus DDNSサービスに対応 (無償)
- ・ マルチコントロール入力: マウス/フロントパネル/リモコン (遠隔制御)
- ・ 録画予測機能を使い、録画可能日数を素早く表示
- ・ エクスプレセットアップ: わかりやすいメニュー画面により、簡単に設定が可能
- ・ 遠隔操作対応: ブラウザ経由で遠隔操作が可能
- ・ 録音機能搭載
- ・ 内蔵SATA HDD x 2搭載
- ・ DVDドライブ (オプション)
- ・ USB 2.0端子搭載(前面1、背面1)
- ・ 日本語メニュー画面(多言語対応)
- ・ RS232/RS485対応

## 仕様

チャンネル数	16	9	4
圧縮方式	H.264		
録画レート / 解像度 (最大総数)	120NTSC/100PAL(D1:704x480)		
(レート数 (FPS) は、各カメラごとに設定可能)	240 NTSC/200 PAL (2CIF)	240 NTSC/200PAL (2CIF)	120 NTSC/100PAL (2CIF)
	480 NTSC/400 PAL (CIF)	270NTSC/225PAL (CIF)	120NTSC/100PAL (CIF)
再生レート / 解像度	120NTSC/100PAL (D1:704x480)		
	240 NTSC/200 PAL (2CIF)	240 NTSC/200PAL (2CIF)	120 NTSC/100PAL (2CIF)
	480 NTSC/400 PAL (CIF)	270NTSC/225PAL (CIF)	120NTSC/100PAL (CIF)
デュアルストリーミング	CIF または D1 ストリームによるスマート遠隔表示		
スマートフォン対応	○ (ライブモニタリングに対応)		
ペンタプレックス機能	ライブ映像表示、録画、再生、データコピー、遠隔表示の同時操作が可能		
映像入力	16 BNC	9 BNC	4 BNC
ループ映像出力	1 / 映像入力 (BNC)		
映像出力	メインモニタ: VGA (800 x 600; 1280 x 1024)、または BNC コールドモニタ: BNC		
音声入出力 (RCA)	入力: 4 / 出力: 1		
録画モード	連続、イベント、スケジュール録画		
再生検索	日時検索、イベント検索、スマート検索、スナップショット検索		
アラーム入力	1 / 映像入力		
アラーム出力	アラーム出力: 4		
一時停止機能	○		
ビデオロス検知機能	○		
動体検知機能	○		
イベントログ	○		
ウォッチドッグ	○		
ストレージ	3.5 ｲﾝﾁ SATA HDD ホットスワップ対応 x 1 / 内蔵 x 2		
外付け HDD	eSATA x 1 (ファームウェアアップデートに対応予定)、 (ホットスワップ搭載モデルは eSATA ポート非搭載)		
DVDドライブ	書き込み対応 DVD スリムドライブ (オプション)		
ユーザーインターフェース	マウス / フロントパネルで操作する GUI (グラフィカル・ユーザー・インターフェース)		
OS	組み込み Linux		
ネットワーク / プロトコル	10/100Mbps イーサネット; TCP-IP/DHCP/PPPoE/DDNS/SMTP/SSL/POP3/HTTP/NTP		
メニュー画面による PTZ 制御	○ (マウスまたはフロントパネルで制御)		
USB ポート	USB 2.0 ポート数: 2 (フロントパネル: 1、背面: 1)		
スケジュール設定	簡易設定 / 詳細設定に対応		
ユーザーアクセス	3 段階レベルで設定可能		
RS-232 端子	9pin D-sub ソケット (オス)		
RS-485 端子	端子数 1 (ターミナルコネクタ)		
電源	12VDC 電源アダプタ (付属品)		
寸法 (L x W x H)	353mm x 354.8mm x 70.6mm		
温度	0°C ~ 40°C、湿度 20-80% (結露なきこと)		
認証	CE, FCC, UL		
対応 PTZ プロトコル	EverFocus, Pelco D, Pelco P, Samsung, Transparent		