

EHH5200

2メガピクセル HDCCTV
IP66/バンダル対応屋内用ドーム型カメラ



HD CCTV



720p60
1080i60
1080p30

Dual Output
HD-SDI/
TV Out



OSD

AWB
OSD Setting

BLC
ON/OFF

AGC
ON/OFF

POWER
12VDC/24VAC



特徴

- ・ HD-CCTV 2メガピクセルカメラ同軸ケーブルでフルHDの映像が伝送可能
- ・ 2メガピクセル progressive scan CMOS
- ・ 1080i, 1080p, 720pの各解像度に対応(field select)
- ・ テイナイト対応・自動ICRモジュール搭載
- ・ 3軸(X,Y,Z方向)にレンズ回転可能、多彩なアングルに対応
- ・ 3.3-12mmバリフォーカルレンズ搭載(AI VF)
- ・ 壁面/天井取り付け両対応
- ・ セットアップ・詳細設定用メニュー(OSD)あり
- ・ HD-SDI端子のほか、セットアップ向けのRCA端子を搭載テストモニターを使用しての画角調整等が可能
HD-SDIとRCAの同時出力は不可
- ・ 12VDC/24VAC 2タイプ電源に対応自動極性検出対応
- ・ バンダル(耐衝撃)対応
- ・ 防水性: IP66

仕様

CCD	1/2.7 インチ 2 メガピクセル CMOS センサー
感度 (最低被写体照度)	0.5lux/F=1.4
S/N 比	39dB
映像方式メイン出力	HD-SDI/HD-CCTV
解像度メイン出力	1920x1080; 1280x720
ビデオモードメイン出力	フィールド選択: 1080i60/1080p30/720p60
メイン出力コネクタ	BNC-F
映像方式	NTSC/PAL 選択可能 1Vp-p
テスト出力コネクタ	RCA-F(ピンコネクタ用変換ケーブル付属)
電子シャッター	1/60 (1/50)-1/8000
レンズ	バリフォーカルレンズ搭載 (f=3.3-12mm,F=1.4,Auto IRIS)
昼夜対応:	○ (赤外線カットフィルタ自動除去機能)
逆光補正機能	ON/OFF 選択可能
オートゲインコントロール	高 / 中 / 低 / OFF から選択可能
自動ホワイトバランス	AWB/ ワンプッシュ WB/ マニュアル WB/ 屋内 / 屋外
ガンマ補正	PC/TV 選択可能
OSD メニュー	○ (背面の 5 軸ジョイスティックコントロールから制御)
ミラー	H_MIR/ V_MIR
電源	12VDC/24VAC
電力消費量	24VAC: 最大 6W; 12VDC: 最大 4W
寸法 (O.D. x D)	123mm x 107.8mm /4.8" x 4.2"
重量	740g/1.6 lbs
動作環境	温度: -10°C~40°C;14°F~122°F 湿度: 20~80% (結露なきこと)
防水性	IP66
バンダル(耐衝撃)対応	○
認証	CE, FCC

寸法

