

PARAGON HD

8チャンネルH.264フルHDリアルタイム
録画&再生メガピクセル映像を同軸ケーブル伝送

新製品



特徴

- ・ 1080pまたは720p HD CCTVカメラ対応から選択可能で、最高クラスの写像性を実現
- ・ 効率的な記録に最適なH.264圧縮方式
- ・ 全カメラに対応のHDリアルタイム録画/再生レート (720p)
- ・ HDMI 1080pおよびVGA多重表示メインモニター出力
- ・ 高解像度記録 (1080p/720p) と帯域低減による遠隔ビューストリーミングを同時動作
- ・ モバイル表示対応：出先からでもPDAやスマートフォンを使って自宅やオフィスをチェック
- ・ ペンタブレックス機能搭載 (ライブ映像表示、録画、再生、アーカイブ、遠隔表示の同時操作が可能)
- ・ EverFocus DDNSサービス (無料) に対応 - 固定IPアドレス不要で安定した遠隔アクセスを確保
- ・ グラフィカルなアイコンとビジュアルインジケータで使い勝手の優れたGUIを搭載
- ・ 固定内蔵HDD x 4とeSATA外付けHDDに対応
- ・ マルチコントロール入力：マウス/フロントパネル/赤外線リモートコントローラ (遠隔制御装置) / EKB500キーボード
- ・ エクスプレスセットアップ：独自のメニューオプションで、素早く簡単な設定が可能
- ・ エクスプレスアーカイブ：ビデオを再生しながら即時に (USBへ) アーカイブ
- ・ エクスプレスプレイバック：再生バーを選択、クリック、ドラッグするだけの簡単操作で録画再生
- ・ エクスプレスサーチ：直感的に使用できる再生バーでドラッグ&ドロップの簡単検索
- ・ スマート検索：録画済みビデオから関心領域の動作を素早く識別
- ・ スナップショット検索：特定の間隔で録画済みビデオから画像を抽出し、イベントの素早い検索が可能
- ・ 内蔵ウェブインターフェースによる遠隔操作に対応
- ・ ギガビット・イーサネット・インターフェイスによる遠隔ネットワーク表示・制御
- ・ マウス/フロントパネルによるオンスクリーンPTZ制御
- ・ チャンネルごと録音機能
- ・ 内蔵DVDバーナー
- ・ ビデオアーカイブ/マウス接続用USB 2.0ポート x 3
- ・ 多言語対応
- ・ 19インチラックマウント型 - ラックイヤー付属

仕様

HD-SDI カメラ映像入力	8 BNC コネクタ
録画	120/100FPS @ 1080p ; 15/12.5 チャンネルごと
レート / 解像度	240/200FPS @ 720p ; 30/25 チャンネルごと
再生	15/12.5FPS@1080p; 120/100FPS@480x256
レート / 解像度	30/25FPS@720p; 240/200FPS@320x176
圧縮方式	H.264
デュアルストリーム	○
PDA/ スマートフォン用モバイル表示	○ ; 多様なプラットフォームとブラウザに対応
ペンタブレックス機能	ライブ映像表示、録画、再生、アーカイブ、遠隔表示の同時操作が可能
映像出力	メインモニター：1080i HDMI+VGA
マトリクス出力	-
オーディオ入出力 (RCA)	入力：8 / 出力：1
録画モード	通常、スケジュール録画、イベント
再生検索	日時検索、イベント検索、スマート検索、スナップショット検索
アラーム入力	8 アラーム入力
アラーム出力	2 アラーム出力 - フォーム "C"、定格：30VDC、1A
ビデオ一時停止	○
ビデオロス検知	○
動作検知	○
イベントログ	○
ウォッチドッグタイマー	○
内蔵 HDD	内蔵 HDD x 4
外付け HDD	eSATA x 1
内蔵DVDバーナー	スリム型 DVD バーナー
ユーザーインターフェース	GUI (グラフィカル・ユーザー・インターフェース - マウスまたはフロントパネルによる簡単ナビ)
OS	組み込み Linux
ネットワーク / プロトコル	ギガビット・イーサネット ; TCP-IP/DHCP/PPPoE/DDNS/UDP/SMTP/SSL/RTP/RTSP/NTP
USB	USB 2.0 ポート数：3 (フロントパネル：2、バックパネル：1)
スケジュール設定	エクスプレス / アドバンススケジュール設定に対応
ユーザーアクセス	3 段階レベルで設定可能
RS-232	D-Sub 9 ピンソケット (オス)
RS-485	RS485 x 1 (ターミナルコネクタ x 3)
電源	100VAC-240VAC
電力消費量	180W
寸法 (L x W x H)	410 x 430 x 88 mm/16.2" x 16.9" x 3.5"
温度	0°C ~ 40°C/32°F ~ 104°F (湿度：20%~80%)
認証	CE, FCC, UL
対応 PTZ プロトコル	EverFocus, Pelco D, Pelco P, Samsung, Transparent